



ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA



4" ŞDP DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR	TİP	GÜÇ		BOY (mm)	MOTOR AĞIRLIĞI (kg)
		KW	HP		
ŞDP M 220 V.	4"	0,37	0,5	346	8,2
ŞDP M 220 V.	4"	0,55	0,75	366	9
ŞDP M 220 V.	4"	0,75	1	391	9,75
ŞDP M 220 V.	4"	1,1	1,5	435	10,7
ŞDP M 220 V.	4"	1,5	2	465	12,1
ŞDP M 220 V.	4"	2,2	3	510	14,5
ŞDP M 380 V.	4"	0,37	0,55	346	7
ŞDP M 380 V.	4"	0,55	0,75	346	8
ŞDP M 380 V.	4"	0,75	1	376	9,4
ŞDP M 380 V.	4"	1,1	1,5	400	9,7
ŞDP M 380 V.	4"	1,5	2	435	10,8
ŞDP M 380 V.	4"	2,2	3	495	13,5
ŞDP M 380 V.	4"	3	4	545	16,3
ŞDP M 380 V.	4"	4	5,5	595	18,7
ŞDP M 380 V.	4"	5,5	7,5	739	27
ŞDP M 380 V.	4"	7,5	10	846	31,1

MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI 96 mm

Yağ soğutmalı , sarılabilir motorlu , bronz kafalı
İzasyon sınıfı F (150 C) 4 Hp ve üzeri motorların altında iki rulman kullanılmaktadır.