



# ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

## ÇİFT KADEMELİ 304 KALİTE KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR



### ÇİFT KADEMELİ 304 KALİTE KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR TWO IMPELLERS CENTRIFUGAL PUMPS WITH 304 STAINLESS STEEL IMPELLER

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q ( m <sup>3</sup> / saat )						
						0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
ŞDP 2 - 70M 1030	2	1,5	220	1 1/4"	1"	57	52	50	47	43		
ŞDP 2 - 70 1031	2	1,5	380	1 1/4"	1"	57	52	50	47	43		
ŞDP 2 - 70M 1032	2,5	1,85	220	1 1/4"	1"	64	58	56	52	48		
ŞDP 2 - 70 1033	2,5	1,85	380	1 1/4"	1"	64	58	56	52	48		
ŞDP 2 - 120 1034	3,5	2,5	380	1 1/4"	1"	65	60	58	56	53	50	47
ŞDP 2 - 120 1035	4	3	380	1 1/4"	1"	68	65	63	61	58	55	52

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +80 °C
- Maksimum emiş 6-7 metre
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör
- Motor izolasyon sınıfı F classtır
- Sessiz çalışır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa ağırlığı ŞDP 1030,1031 - 15,5 kg , 1032 - 20 kg
- ŞDP 1033- 20kg,ŞDP 1034 -23,6 kg,ŞDP 1035 - 25,4 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +80 °C
- Maximum suction lift up to 6-7 meter
- Stainless steel impeller , pump casing
- Insulation class F
- Low noise
- 220 Volt pumps are thermal protected
- All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pump weight ŞDP 1030,1031 - 15,5 kg , 1032 - 20 kg
- ŞDP 1033- 20kg,ŞDP 1034 -23,6 kg,ŞDP 1035 - 25,4 kg