



ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA

ÇİFT KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR



304 KALİTE PASLANMAZ MİLLİ ÇİFT KADEMELİ BASINÇLI POMPALAR - SS 304
SHAFT TWO IMPELLERS CENTRIFUGAL PUMPS WITH BRASS IMPELLER

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)							
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)							
						0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	
							Basma Yüksekliği (Hm) mss						
ŞDP 29 SCM52	1,5	1,1	220	1 1/4"	1"	45	40	35	29	22	15	6	
ŞDP 30 SCM55	2	1,5	220	1 1/4"	1"	50	47	42	38	31	25	17	
ŞDP 31 SCM60	3	2,2	220	1 1/4"	1"	63	60	56	50	44	37	28	
ŞDP 32 SCM60	3	2,2	380	1 1/4"	1"	63	60	56	50	44	37	28	
							0	7,5	9	12	15	24	36
ŞDP 44 SCM80	1	0,75	220	1"	1"	79	70	66	59				
ŞDP 45 SCM90	1	0,75	220	1"	1"	90	83	80	73	63			
ŞDP 46 SCM100	1,5	1,1	220	1 1/4"	1"	100	97	96	94	92	78	41	
ŞDP 47 SCM130	2	1,5	220	1 1/4"	1"	130	120	118	115	110	93	50	

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C

- Maksimum su sıcaklığı +80 °C

- Maksimum emiş 6-7 metre

- 2 Piriç fanlı

- Mili SS304 kalite paslanmaz çeliktir

- ŞDP 46 - ŞDP 47 modeli döküm fanlıdır

-220 Volt pompalar termik korumalıdır

-Pompa ağırlığı ŞDP 29 - 30 - 31 - 32 model pompalar
23,6 , 24,8 , 26 kg

-Pompa ağırlığı ŞDP 44 - 45 - 46 - 47 model pompalar
76,5 , 93,5 , 140 , 152 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C

- Maximum liquid temperature up to +80 °C

- Maximum suction lift up to 6-7 meter

- 2 Brass impeller

- Stainless steel welding shaft

- ŞDP 46 - ŞDP 47 model impeller use cast iron

-220 Volt pumps are thermal protected

-Pump Weight ŞDP 29 - 30 - 31 - 32 model
pumps 23,6 , 24,8 , 26 kg

-Pump Weight ŞDP 44 - 45 - 46 - 47 model
pumps 76,5 , 93,5 , 140 , 152 kg