



**ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA**

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR



KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR - STAINLESS STEEL SEMI - OPEN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)							
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)							
						0	2	3	4	5	6	7	
ŞDP 1007 (304)	0,5	0,37	220	1 1/4"	1"	13	11	10	9	8,5	8	6	
ŞDP 1010 (304)	0,5	0,37	380	1 1/4"	1"	13	11	10	9	8,5	8	6	
ŞDP 1000 (316)	0,5	0,37	220	1 1/4"	1"	13	11	10	9	8,5	8	6	
316 L KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK						0	6	12	18	24	33	42	
ŞDP 1008 (304)	1,2	0,9	220	1 1/2"	1 1/2"	12	11	10	9				
ŞDP 1009 (304)	1	0,75	220	1 1/2"	1 1/2"	10	8	7	5				
ŞDP 1001 (316)	1,2	0,9	220	1 1/2"	1 1/2"	12	11	10	9				
ŞDP 1002 (316)	1,2	0,9	380	1 1/2"	1 1/2"	12	11	10	9				
ŞDP 1003 (316)	2	1,5	220	2"	2"	14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	
ŞDP 1004 (316)	2	1,5	380	2"	2"	14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	
ŞDP 1005 (316)	3	2,2	380	2 1/2"	2"	16	15	14	13,5	12,7	11,2	9,8	
ŞDP 1006 (316)	4	3	380	2 1/2"	2"	18	17,5	16,8	16	15,2	14	12,5	

-Pompa ağırlığı ŞDP 1008-1009-1001-1002 10,5 - 11 kg
-Pompa ağırlığı ŞDP 1003 - 1006 22 - 24 kg

-Pump Weight ŞDP 1008-1009-1001-1002 10,5 - 11 kg
-Pump Weight ŞDP 1003 - 1006 22 - 24 kg



AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPA - CENTRIFUGAL PUMPS WITH OPEN IMPELLER

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)							
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)							
						0	1,2	3	3,5	4	4,8	5,2	
ŞDP 19 CM20	1	0,75	220	1 1/2"	1 1/2"	16	15	11	10	8	6	4	

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +60 °C
- Maksimum emiş 6 metre
- Açık tip Piriç fanlı
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 19 CM20 14 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +60 °C
- Maximum suction lift up to 6 meter
- Brass impeller
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 19 CM20 14 kg