



# ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

## PERİFERİK POMPALAR



### PERİFERİK POMPALAR - PERIPHERAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q ( m³ / saat )						
						0	0,3	0,9	1,2	1,5	2	3
ŞDP PM 45 01	0,5	0,37	220	1"	1"	35	33	24	18	10	3	0
ŞDP PM 50 02	1	0,75	220	1"	1"	60	55	47	43	40	29	5
ŞDP PM 50 02	0,5	0,37	220	1"	1"	40	36	28	24	18	10	0

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +80 °C
- Maksimum emiş 6-7 metre
- Pirinç fanlı
- ŞDP 01 modelinde pirinç yatak kullanılır
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 01 - 5,8 kg / ŞDP 02 9,5 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +80 °C
- Maximum suction lift up to 6-7 meter
- Brass impeller
- Brass channel is used in ŞDP 01 model
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 01 - 5,8 kg / ŞDP 02 9,5 kg

### SS 304 PASLANMAZ MİLLİ PERİFERİK POMPALAR - SS 304 SHAFT PERIPHERAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q ( m³ / saat )						
						0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4
ŞDP IDB40 24	0,5	0,37	220	1"	1"	40	36	32	22	12	7	2
ŞDP IDB70 25	1	0,75	220	1"	1"	72	64	56	42	28	21	14
ŞDP IDB70 23	1	0,75	380	1"	1"	72	64	56	42	28	21	14

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +80 °C
- Maksimum emiş 6-7 metre
- Pirinç fanlı
- ŞDP 24 modelinde pirinç yatak kullanılır
- Mili paslanmaz çeliktir
- Isınmaya karşı dayanıklıdır
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 24 - 5,8 kg / ŞDP 25-23 9,5 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +80 °C
- Maximum suction lift up to 6-7 meter
- Brass impeller
- Brass channel is used in ŞDP 24 model
- Stainless steel welding shaft
- It is resistant to heat
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 24 - 5,8 kg / ŞDP 25 - 23 02 9,5 kg