



ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA

TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR



Yüksek Basıncılı

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)						
						0	1,2	2	3	4	5	6
ŞDP 6 SCM60	1	0,75	220	1"	1"	32	31	30	26	24	20	12
ŞDP 8 CPM200	2	1,5	220	1"	1"	42	41	40	37	34	28	22

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +60 °C
- Maksimum emiş 6-7 metre
- Pirinç fanlı
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 6 SCM60 12,5 kg,
ŞDP 8 CPM200 23 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +60 °C
- Maximum suction lift up to 6-7 meter
- Brass impeller
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 6 SCM60 12,5 kg,
ŞDP 8 CPM 23 kg



Yüksek Debili Yüksek Basıncılı

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)						
						0	6	9	12	15	18	20
ŞDP 9 CM70	2	1,5	220	2"	2"	28	24	21	18	13	10	3
ŞDP 9 CM70T	2	1,5	380	2"	2"	28	24	21	18	13	10	3
ŞDP 10 MHF5	2	1,5	220	2"	2"	20	18	16	13	10	6	2

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +60 °C
- Maksimum emiş 6-7 metre
- Pirinç fanlı
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 9 CM70 24,5 kg,
ŞDP 10 MHF5 21 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +60 °C
- Maximum suction lift up to 6-7 meter
- Brass impeller
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 9 CM70 24,5 kg,
ŞDP 10 MHF5 21 kg