



ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA

YÜKSEK DEBİLİ SANTRİFÜJ POMPALAR (1500 d/d)



YÜKSEK DEBİLİ SANTRİFÜJ POMPALAR (1500 d/d) - CENTRIFUGAL PUMPS HIGH FLOW 1500 d/d

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi) Q (m ³ / saat)					
	Hp	Kw	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	31	70	100	135	
					Basma Yüksekliği (Hm) mss					
ŞDP WSY 67	7,5	5,5	4"	4"	19	18	15	13	8	
					0	48	67	116	170	195
ŞDP WSY 68	10	7,5	5"	5"	14	13	12	10	5	2
					0	74	200	260	290	320
ŞDP WSY 69	15	11	6"	6"	18	17	12	7	5	3

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +60 °C
- Maksimum emiş 6-7 metre
- Alüminyum fanlıdır
- Isınmaya karşı dayanıklıdır

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +60 °C
- Maximum suction lift up to 6-7 meter
- Aluminium impeller
- It is resistant to heat