

JET POMPALAR



JET POMPALAR - SELF - PRIMING "JET" PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
						Q (m³ / saat)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
						Basma Yüksekliği (Hm) mss						
ŞDP M80 14	1	0,75	220	1"	1"	50	40	36	32	28		
ŞDP JCP50 03	1	0,75	220	1"	1"	50	40	36	32	28		
ŞDP JET150 04	1,5	1,1	220	1 1/4"	1"	58	50	45	38	31	22	40
ŞDP JET200 05	2	1,5	220	1 1/4"	1"	62	54	48	44	38	34	15

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 9 metre
- Pirinç fanlı
- M80 model plastik fanlıdır
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı M80 14 kg, JCP50 14,5 kg, JET150 22 kg, JET200 23 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 9 meter
- Brass impeller
- M80 model impeller is plastic
- Thermal protected
- Pump Weight M80 14 kg, JCP 14,5 kg, JET150 22 kg, JET200 23 kg



2 KADEMELİ JET POMPALAR - SELF - PRIMING "JET" PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)						
						0	2,1	2,5	3,6	4	4,8	5,2
	Basma Yüksekliği (Hm) mss											
ŞDP JDP750 18	2	1,5	220	1 1/2"	1"	58	50	45	40	34	30	25

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 9 metre
- 2 Pirinç fanlı
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı JDP30 kg,

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 9 meter
- 2 Brass impeller
- Thermal protected
- Pump Weight JDP 30 kg,



SS 304 PASLANMAZ MİLLİ JET POMPA - SS 304 SHAFT SELF - PRIMING "JET" PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)						
						0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3
						Basma Yüksekliği (Hm) mss						
ŞDP JET100 26	1	0,75	220	1 "	1"	52	46	40	36	32	30	25

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 9 metre
- Pirinç fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Isınmaya karşı dayanıklıdır
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 26 JET100 15,5 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 9 meter
- Brass impeller
- Stainless steel welding shaft
- It is resistant to heat
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 26 JET100 15,5 kg,



304 KALİTE PASLANMAZ MİLLİ PLASTİK GÖVDELİ JET POMPA - SS 304 SHAFT PLASTIC CASING SELF - PRIMING "JET" PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)							
						Q (m³ / saat)							
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0,6	1	1,6	2	2,3	2,6	
						Basma Yüksekliği (Hm) mss							
ŞDP 28 JGP	1	0,75	220	1"	1"	38	37	36	35	33	30	28	

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 9 metre
- Plastik fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Aç - kapa anahtarlı i 1 metre kablolu ve fişlidir
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 28 JGP 7,8 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 9 meter
- Plastic impeller
- Stainless steel welding shaft
- On/of switch, 1 meter cable and plug
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 28 JGP 7,8 kg