



# ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA



## KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	3	6	9,6	12	15	20
ŞDP 92	1,5	1,1	220	2"	14,5	13	12,5	12	11,5	10

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı,Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 25mm
- Pompa ağırlığı : 24 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller,impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 25 mm
- Pump weight : 24 kg



## KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	2	6	9	13	18	20
ŞDP 96	2	1,5	220	1 1/2"	24	23	21	18	13	11

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı,Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı : 10 mm
- Pompa ağırlığı : 26,5 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller,impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage : 10 mm
- Pump weight : 26,5 kg



## KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	5,4	15	23	29	34	40
ŞDP 80	3	2,2	220	3"	16	147	12	10	7,5	5
ŞDP 81	3	2,2	380	3"	16	14	12	10	7,5	5

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı,Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 20 mm
- Pompa ağırlığı : 33 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller,impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 20 mm
- Pump weight : 33 kg



## BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - CUTTER TYPE DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	3	6	9,6	12	15	20
ŞDP 82	1,5	1,1	220	2"	7,5	6	5	4	3	2

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı,Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 12 mm
- Pompa ağırlığı : 22,5 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller,impeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 12 mm
- Pump weight : 22,5 kg