



ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA



BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - CUTTER TYPE DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi) Q (m ³ / saat)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	3,5	5	10	13	16
				Basma Yüksekliği (Hm) mss						
ŞDP 83	1,8	1,3	220	2"	11	10	8	6	4	2

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı
- Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 12 mm
- Pompa ağırlığı : 26 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open - type vortex impeller
- Impeller is cast - iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 12 mm
- Pump weight :26 kg



ÖĞÜTÜCÜLÜ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - DIRTY WATER GRINDER DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi) Q (m ³ / saat)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	0	4	6,5	9	12
				Basma Yüksekliği (Hm) mss						
ŞDP 148	1,5	1,1	220	2"	14	12	11	9	6,5	4
ŞDP 149	1,5	1,1	380	2"	14	12	11	9	6,5	4

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve öğütücülü
- Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 20 mm
- Pompa ağırlığı: 27 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller and grinder
- Impeller is cast - iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 20 mm
- Pump weight . : 27 kg



PASLANMAZ ÇELİK MOTOR GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI - STAINLES STEEL CASTING DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi) Q (m ³ / saat)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	4	10	14	18	20
				Basma Yüksekliği (Hm) mss						
ŞDP 74	1,5	1,1	220	2"	11	10	9	8	7	5

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Paslanmaz fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- Maksimum partikül çapı 40 mm
- Pompa mili AISI 316 paslanmaz çelikir
- Pompa ağırlığı : 18 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Stainles steel impeller
- 10 metre cable and with plug
- Maximum solid passage 40 mm
- Shaft is AISI 316
- Pump weight : 18 kg