

## ATIK SU POMPALARI

### DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI - CAST IRON SUBMERSIBLE SHREDDER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore		Basılan Su (Debi) Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Basma Yüksekliği (Hm) mss					
						3	5	10	15	20	30
ŞDP WQ 139	1	0,75	220	30	2"	11	10	9	7	5	
ŞDP WQ 138	1,5	1,1	220	32	2"	14	13,5	12	10,5	8	4

-C Tipi döküm fanlıdır  
-Kablolu ve flatörlüdür  
-Maksimum partikül çapı : 20 mm

-Cast iron C type impeller  
-With plug and float switch  
-Maximum solid passage : 20 mm

### DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI - CAST IRON SUBMERSIBLE SHREDDER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore		Basılan Su (Debi) Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Basma Yüksekliği (Hm) mss					
						8	18	30	35	42	50
ŞDP 80C 137	2	1,5	380	44	3"	12	10	7	6	5	3
ŞDP WQ 140	2	1,5	380	49,5	2"	12	10	7			

-C tipi tungsten kesicili döküm fanlıdır  
-Maksimum partikül çapı : 25 mm

-Cast iron C type impeller on the tungsten  
stell cutter  
-Maximum solid passage : 25 mm

### DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI-CAST IRON SUBMERSIBLE SHREDDER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore		Basılan Su (Debi) Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Basma Yüksekliği (Hm) mss					
						10	20	30	40	50	70
ŞDP WQX 141	3	2,2	380	45	2 1/2"	14	12	9	8		
ŞDP WQX 142	4	3	380	54	2 1/2"	17	16	13	11		
ŞDP WQX 143	5,5	4	380	59	3"	19	17	14	12	9	
ŞDP WQX 150	7,5	5,5	380	72	3"	21	19	17	15	12	6

-Döküm vortex fanlıdır  
-Maksimum partikül çapı : 56 mm

-Cast iron vortex impeller  
-Maximum solid passage : 56 mm

### DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI - CAST IRON SUBMERSIBLE SHREDDER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore		Basılan Su (Debi) Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Basma Yüksekliği (Hm) mss					
						10	30	45	60	75	110
ŞDP WQ 144	7,5	5,5	380	89	4"	26	23	18	15	12	5
ŞDP WQ 145	10	7,5	380	105	4"	29	24	21	18	15	6

-Maksimum daldırma derinliği : 8 metre  
-C tipi tungsten kesicili döküm fanlıdır  
-Maksimum partikül çapı : 35 mm

-The maximum immersion depth : 8 m  
-Cast iron C type impeller on the tungsten  
stell cutter  
-Maximum solid passage : 35 mm

### DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI 1450 d/dk - CAST - IRON SUBMERSIBLE SHREDDER PUMPS - 1450 rpm

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore		Basılan Su (Debi) Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Basma Yüksekliği (Hm) mss					
						15	60	80	120	150	170
ŞDP 100U 155	10	7,5	380	165	4"	15	13	11	10	8	
ŞDP 100U 156	15	11	380	185	4"	17,5	16	15	13	12	10

-Maksimum daldırma derinliği : 8 metre  
-Döküm vortex fanlıdır  
-Maksimum partikül çapı : 100 mm  
-1450 d / d dk 4 kutupludur

-The maximum immersion depth : 8 m  
-Cast iron vortex impeller  
-Maximum solid passage : 100 mm  
-Motor speed 1450 rpm 4 poles