



ŞAHİN DALGIÇ  
MOTOR POMPA

## ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ TİP DALGIÇ POMPALAR

### ÖĞÜTÜLEBİLİR LİFLİ MALZEMELER - GRINDABLE FIBER MATERIALS



HAVLU (TOWEL) , ÇOCUK BEZİ (DIAPER) , İP (RAPE) VE BENZERİ MALZEMELER (AND FIBROUSE ETC.)



### ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI - SPECIAL SUPER GRINDER TYPE DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	0	4	6,5	9	12	3
ŞDP 93	2,5	1,8	220	1"	21	18	15	12	8	5
ŞDP 94	3	2,3	380	1"	29	25	24	23	20	10

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlı
- ŞDP WS 93 1,8 kw model flatörlüdür
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa ağırlığı ŞDP WS 94 : 33 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum suction lift up to 5 meter
- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast - iron
- ŞDP WS 1,8 kw model with float switch
- Throw fibrous material easily
- Pump weight ŞDP WS 94: 33 kg



### ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI - SPECIAL SUPER GRINDER TYPE DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	2	4	6	8	10	12
ŞDP 2568	1,5	1,1	220	2"	16	14	13	12	10	5
ŞDP 2569	1,5	1,1	380	2"	16	14	13	12	10	5

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği:5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlı
- 380 V model kontaktörlü ve flatörlüdür.
- Lifli malzemeli rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa ağırlığı ŞDP WS 2569 : 29/30 KG

- Maximum liquid temperature up to: + 40°C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast - iron
- 380 V model with float switch and contactor
- Throw Fibrous material easily
- Pump weigth ŞDP WS 2569: 29/30 kg



### ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI - SPECIAL SUPER GRINDER TYPE DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	6	12	15	17	21	24
ŞDP 2570	2	1,5	380	1 1/2"	19	15	12	8		
ŞDP 2571	3	2,2	380	1 1/2"	25	21	17	9		
ŞDP 2572	5	3,7	380	2"	30	29	28	27	24	21
ŞDP 2573	7,5	5,5	380	2"	41	39	38	37	34	31

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlı
- Lifli malzemeli rahatlıkla atabilme özelliği
- Pompa ağırlığı ŞDP WS 2570/2571/2572/2573:41/44/60/73 kg

- Maximum liquid temperature up to: + 40°C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller and special grinder
- Impeller is cast - iron
- Throw Fibrous material easily
- Pump weigth ŞDP WS 2570/2571/2572/2573:41/44/60/73 kg