



ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA

PASLANMAZ KİRLİ SU VE FOSEPTİK DRENAJ POMPALARI



PASLANMAZ ÇELİK KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - STAINLESS STEEL DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS

| Pompa Model Pump Model | Güç Power | | | Pompa Power Bore | Basılan Su (Debi) | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----|-----|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|
| | Hp | Kw | V | | Çıkış Delivery | Q (m ³ / saat) | | | | |
| | | | | 0 | | 6 | 15 | 22 | 25 | 30 |
| ŞDP 116 | 1,5 | 1,1 | 220 | 2" | Basma Yüksekliği (Hm) mss | | | | | |
| | | | | | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | |

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı
- Paslanmaz çelik fanlıdır
- 220 Volt pompalar kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 50 mm
- Pompa ağırlığı : 14 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller
- Stainless steel impeller
- 220 Volt power pump with plug and float switch
- Maximum solid passage 50 mm
- Pump weight : 14 kg



PASLANMAZ ÇELİK KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - STAINLESS STEEL DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS

| Pompa Model Pump Model | Güç Power | | | Pompa Power Bore | Basılan Su (Debi) | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----|-----|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|
| | Hp | Kw | V | | Çıkış Delivery | Q (m ³ / saat) | | | | |
| | | | | 0 | | 6 | 15 | 22 | 25 | 30 |
| ŞDP 117 | 2 | 1,5 | 220 | 2" | Basma Yüksekliği (Hm) mss | | | | | |
| | | | | | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 |
| | | | | | 0 | 6 | 15 | 22 | 25 | 30 |
| ŞDP 118 | 2 | 1,5 | 380 | 2" | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 |

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlıdır
- Paslanmaz çelik fanlıdır
- 220 Volt pompalar kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 20 mm
- Pompa ağırlığı : 29 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller
- Stainless steel impeller
- 220 Volt power pump with plug and float switch
- Maximum solid passage 20 mm
- Pump weight : 29 kg



PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK DRENAJ POMPALARI-STAINLESS STEEL SEWAGE DRAINAGE PUMPS

| Pompa Model Pump Model | Güç Power | | | Pompa Power Bore | Basılan Su (Debi) | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----|-----|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|
| | Hp | Kw | V | | Çıkış Delivery | Q (m ³ / saat) | | | | |
| | | | | 5 | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ŞDP 132 | 2 | 1,5 | 220 | 2" | Basma Yüksekliği (Hm) mss | | | | | |
| | | | | | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| ŞDP 133 | 2 | 1,5 | 380 | 2" | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| ŞDP 134 | 3 | 2,2 | 380 | 2" | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 |

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Paslanmaz çelik açık tip vortex fanlı
- Maksimum partikül çapı: 30 mm
- Pompa ağırlığı : 24 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Stainless steel open-type vortex impeller
- Maximum solid passage : 30 mm
- Pump weight : 24 kg