

**ŞDP****ŞAHİN DALGIÇ  
MOTOR POMPA****DRENAJ TİP DALGIÇ POMPALAR****KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS**

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	1,5	3,9	5,8	7,2	8,3	9
ŞDP 77	0,33	0,25	220		1"-11/4"-11/2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss				
					7	6	5	4	3	2,2

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı,PPO plastik fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partekül çapı 15 mm
- Pompa ağırlığı : 9,5 kg

- Maximum liguid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller,İmpeller is PPO plastik
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 15 mm
- Pump weight : 9,5 kg

**KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS**

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	4,5	8	12	14	16	18
ŞDP 78	1	0,75	220		2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss				
					9	8	7	6	5	4,4

- Maksimum su sıcaklığı +40°C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı,Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 25mm
- Pompa ağırlığı:22 kg

- Maximum liguid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller,İmpeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 25 mm
- Pump weight: 22 kg

**KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS**

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	2	4	6	8	10	12
ŞDP 75	0,6	0,45	220		2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss				
					9,5	9	8,5	7	6	4
					0	10	19	26	28	30
ŞDP 76	1	0,75	220	3"	12	10	8	5	4	3

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı,Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 30 mm,WS-75 5 mm
- Pompa ağırlığı: WS-75/WS-76: 14 /23 kg

- Maximum liguid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller,İmpeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 30 mm,WS-75 5 mm
- Pump weight : WS-75 / WS-76: 14/23 kg

**KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI - DIRTY WATER DRAINAGE PUMPS**

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				Çıkış Delivery	3	6	9,6	12	15	20
ŞDP 79	1,5	1,1	220		2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss				
					9	8	7	6	5	2,4

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Açık tip vortex fanlı,Döküm fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 25mm
- Pompa ağırlığı: 24 kg

- Maximum liguid temperature up to: +40°C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Open-type vortex impeller,İmpeller is cast-iron
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 25 mm
- Pump weight : 24 kg