



ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI



SDP - 72

SDP - 73

PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI - PLASTIC CASING DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)				
				0		2	5	8	9	11
SDP 72	1	0,75	220	1"-11/4"-11/2"	9	8	7	5	4	2
					2	4	6	8	10	12
SDP 73	0,55	0,4	220	11/4"	8	7,5	7	6	5	3

-SDP 73 modeli uzun süreli çalışmaya dayanıklıdır
-Pompa ağırlığı : 5,8 kg

-SDP 73 model have long-lasting durability
-Pump weight: 5,8 kg



PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPASI - STAINLESS STEEL CASTING DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)				
				0		3	5	6	7	9
SDP 91	1	0,75	220	1"-11/4"-11/2"	9	7	6,5	6	5	4

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
-Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
-Plastik fanlıdır
-10 metre kablolu ve fişlidir
-Seviye sensörlü
-10 mm 'ye kadar emiş özelliği vardır
-(Su seviyesi motor gövdesinin altında ise soğutma yapmadığı için maksimum 15 dakika çalıştırılabilir)
-Maksimum partikül çapı 2 mm
-Modellerde maksimum partikül çapı 10 mm dir
-Pompa ağırlığı : 6 kg

-Maximum liquid temperature up to: +40 °C
-The maximum immersion depth: 5 metre
-Plastic impeller
-10 meter cable and with plug
-Lever sensor
-Min water sucking level for manual control 10 mm
-Maximum solid passage 2 mm
-Models maximum solid passage 10 mm
-Pump weight : 6 kg



SDP-84

SDP-87

SDP-86-90

PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI - PLASTIC CASING DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)				
				0		3	5	6	7	9
SDP 84	0,55	0,4	220	1"-11/4"-11/2"	8	6	4	3		
SDP 85*	0,55	2,2	220	1"-11/4"-11/2"	5,5	4	3	2		
SDP 86	0,55	0,4	220	1"-11/4"-11/2"	8	6	4	3		
SDP 87*	1	0,75	220	1"-11/4"-11/2"	9	7	6,5	6	5	4
SDP 90*	1	0,75	220	1"-11/4"-11/2"	9	7	6,5	6	5	4

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
-Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
-Plastik fanlıdır
-10 metre kablolu ve fişlidir
-Modellerde maksimum partikül çapı 10 mm, diğerleri 2mm
-Pompa ağırlığı : SDP-84/SDP-85/SDP-86: 4,6 kg
-Pompa ağırlığı : SDP -87/SDP-90/SDP-89: 6 kg

-Maximum liquid temperature up to: +40 °C
-The maximum immersion depth: 5 metre
-Plastic impeller
-10 meter cable and with plug
-Models maximum solid passage 10 mm, other are 2 mm
-Pump weight : SDP-84/SDP-85/SDP-86: 4,6 kg
-Pump weight : SDP-87/SDP-90/SDP-89 : 6 kg