



# ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

## PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR



### 304 KALİTE PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI - 304 QUALITY STAINLESS STEEL CASING DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				0	3	5	6	7	9	
ŞDP 89	0,65	0,55	220	1"-11/4"-11/2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss					
					8	6	5	4	3,5	2

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- \*Modellerde maksimum partikül çapı 10 mm, diğerleri 2mm
- Pompa ağırlığı : ŞDP 89: 6 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Plastic impeller
- 10 meter cable and with plug
- \*Models maximum solid passage 10 mm, other are 2 mm
- Pump weight : ŞDP-89 : 6 kg



### 304 KALİTE PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI - 304 QUALITY STAINLESS STEEL CASING DRAINAGE PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				0	2	3,5	6	8	9	
ŞDP 115	0,65	0,55	220	1"-11/4"-11/2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss					
					8	7,5	7	6	4,5	3

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- Uzun süre çalışmaya dayanıklı
- Pompa ağırlığı : 6 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 metre
- Plastic impeller
- 10 meter cable and with plug
- Long lasting durability
- Pump weight : 6 kg