



ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA

PASLANMAZ ENDÜSTRİYEL TİP ATIK SU DRENAJ POMPALARI



SENSÖRLÜ ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI - INTELLIGENT INDUSTRIAL WASTE WATER DRAINAGE PUMPS FOR LONG - LASTING DURABILITY

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Basılan Su (Debi)							
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)							
						0	5	10	15	18	22	25	27
ŞDP KSE 169	2	1,5	380	41	2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss							
						22	19	17	15	13	9	6	4

-Sensörlü seviye kontrolü mevcuttur

-It is a level control sensor (intelligent)



ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI - INDUSTRIAL WASTE WATER DRAINAGE PUMPS FOR LONG - LASTING DURABILITY

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Basılan Su (Debi)							
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)							
						0	5	10	15	18	22	25	27
ŞDP KSM 199	2	1,5	220	41	2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss							
						22	19	17	15	13	9	6	4
						0	10	15	20	25	30	35	40
ŞDP KSM 200	2	1,5	220	41	3"	15	13	12	11	10	8	5	3
						0	5	10	15	18	22	25	27
ŞDP KS 202	3	2,2	380	46	2"	26	25	24	22	20	15	10	6
						0	5	10	15	18	20	25	29
ŞDP KS 203	5	3,7	380	66	2"	35	33	30	27	24	22	20	15
						0	10	15	20	25	30	35	40
ŞDP KS 204	2	1,5	380	43	3"	15	13	12	11	10	8	5	3
						0	10	20	30	35	40	45	50
ŞDP KS 205	3	2,2	380	46	3"	21	18	16	13	11	8	4	2
						0	10	20	30	35	40	50	55
ŞDP KS 206	5	3,7	380	66	3"	32	27	24	20	17	14	6	3
						0	10	20	30	40	50	60	70
ŞDP KS 207	7,5	5,5	380	74	3"	32	31	29	27	23	19	11	6
						0	20	30	40	50	60	70	85
ŞDP KS 208	5	3,7	380	67	4"	18	16	15	14	13	10	8	3
						0	40	50	60	70	80	90	100
ŞDP KS 209	7,5	5,5	380	75	4"	23	18	17	15	13	11	7	3

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
-Maksimum daldırma derinliği : 25 metre
-Fanlar yüksek krom alaşımlıdır
-İzolasyon sınıfı F
-Pompa yatay olarak çalıştırılabilir
-Pompa gövdesi paslanmaz çeliktir
-220 Volt ve 380 Volt pompalar flatörlüdür
Maksimum partikül çapı : 8,5 mm

-Maximum liquid temperature up to: +40 °C
-The maximum immersion depth : 25 m
-Impeller is high chrome alloy
-Insulation class F
-Pump can be operated horizontally
-Pump casing is stainless steel
-220 Volt and 380 Volt pump with float switch
Maximum solid passage : 8,5 mm

