



ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA

DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR



SS 304 KALİTE PASLANMAZ DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR - SS 304 SHAFT MULTISATEGE CENTRIFUGAL VERTICAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)							
						Q (m³ / saat)							
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1,2	3,6	4,8	6	6,6	7,2	
						Basma Yüksekliği (Hm) mss							
ŞDP 6 - 60M 310	1,5	1,1	220	1 1/4"	1"	65	55	45	38	24	14		
ŞDP 6 - 80M 311	2	1,5	220	1 1/4"	1"	80	2	55	45	30	16		
ŞDP 6 - 80 312	2	1,5	380	1 1/4"	1"	80	72	55	45	30	16		
ŞDP 6 - 90 309	2,25	1,75	380	1 1/4"	1"	90	75	60	50	32	18		
ŞDP 9 - 80 314	3	2,2	380	1 1/2"	1 1/4"	85	76	70	60	46	42	35	
ŞDP 9 - 90 315	3,5	2,5	380	1 1/2"	1 1/4"	95	85	75	65	50	47	40	

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 4 metre
- Noril fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Sessiz çalışır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 310 - 311 - 312 model pompalar 22,6 , 24,4 , 26,5 kg
- Pompa ağırlığı ŞDP 309 - 314 - 315 model pompalar 31,5 , 32,5 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 4 meter
- Noryl impeller
- Stainless steel welding shaft
- Low noise
- 220 Volt pumps are thermal protected
- Pump Weight ŞDP 310 - 311 - 312 model pumps 22,6 , 24,4 , 26,5 kg
- Pump Weight ŞDP 309 - 314 - 315 model pumps 31,5 , 32,5 kg