



ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR



SS 304 KALİTE PASLANMAZ YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR - SS 304 SHAFT MULTISTAGE CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)						
						0	0,6	1	1,6	2	2,3	2,6
ŞDP 6 - 60M 33	1,5	1,1	220	1 1/4"	1"	63	61	59	55	47	37	23
ŞDP 6 - 80M 34	2	1,5	220	1 1/4"	1"	82	80	77	70	60	47	27
						0	1,8	3,6	4,8	6	7,2	8,4
ŞDP 9 - 70M 36	3	2,2	220	1 1/2"	1 1/4"	77	69	60	54	43	33	22
ŞDP 9 - 70T 37	3	2,2	380	1 1/2"	1 1/4"	77	69	60	54	43	33	22

- Pompa ağırlığı ŞDP 33 21,5 kg , ŞDP 34 23,1 kg
- Pompa ağırlığı ŞDP 36 30 kg , ŞDP 37 30 kg
- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 4 metre
- Noril fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Sessiz çalışır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır

- Pump Weight ŞDP 22 21,5 kg , ŞDP 34 23,1 kg
- Pump Weight ŞDP 36 30 kg , ŞDP 37 30 kg
- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 4 meter
- Noryl impeller
- Stainless steel welding shaft
- Low noise
- 220 Volt pumps are thermal protected



YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KALİTE KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR - 304 STAINLESS STEEL MULTISTAGE CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)						
						0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
ŞDP 2 - 60M 1036	1	0,75	220	1"	1"	57	53	50	47	44	40	36
						0	5	6	7	8	9	12
ŞDP 8 - 50M 1037	3	2,2	220	1 1/2"	1 1/2"	52	49	48	47	45	43,5	36
ŞDP 8 - 50T 1038	3	2,2	380	1 1/2"	1 1/2"	52	49	48	47	45	43,5	36

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +100 °C
- Maksimum emiş 4 metre
- Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi
- Motor izolasyon sınıfı F classtr
- Sessiz çalışır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa ağırlığı 1036 ŞDP DW 60-0,75 10 kg , 1037 - 1038 ŞDP DW 50 24,5 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +100 °C
- Maximum suction lift up to 4 meter
- Stainless steel impeller , pump casing
- Insulation class F
- Low noise
- 220 Volt pumps are thermal protected
- All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pump weight 1036 ŞDP DW 60-0,75 10 kg , 1037 - 1038 ŞDP DW 50 24,5 kg