



ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA

PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI



PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI - PLASTIC CASING OF CHEMICAL WATER TRANSFER PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)						
						0	1,2	2,4	3	3,6	4	4,8
ŞDP 2514 GZA50	0,65	0,55	220	1"	1"	Basma Yüksekliği (Hm) mss						
						26	25	24	23	22	21	18

- Maksimum su sıcaklığı +90 °C
- Maksimum emiş 6 metre
- Pompa gövdesi cam elyaf takviyeli plastiktir
- Mil SS304 paslanmaz çeliktir
- Fan ve arka kapak PPO noril fanlıdır
- Pompa ağırlığı 12,2 kg

- Maximum liquid temperature up to +90 °C
- Maximum suction lift up to 6 meter
- Pump casing glass fiber reinforced plastic
- Stainless steel welding shaft
- Impeller and back cover is PPO noryl
- Pump weight 12,2 kg