



# ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

## PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPASI



TDA75 Plastik  
Açık Fan

### PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPASI - PLASTIC CASING OF SALTY TRANSFER PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q ( m³ / saat )						
						0	3	6	7,5	8,5	10	11
ŞDP 2510	0,50	0,37	220	2"	2"	11,5	10	8	7	6	5	4
ŞDP 2511	0,65	0,55	220	1"	1"	8	7	5,5	4,5	4	3	2

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Plastik fanlı
- Açık fanlı
- Mil SS316 paslanmaz çeliktir
- Aç - kapa anahtarlı, 1,5 metre kablolu ve fişlidir
- Mekanik salmastrası Karbon - Sic - Viton - Sus 316
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı: 2510 6 kg, 2511 8 kg

- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Plastic impeller
- Open Impeller
- Stainless steel SS316 welding shaft
- On - off switch, 1,5 m cable and plug
- Mechanical seal is Karbon - Sic - Viton - Sus 316
- Thermal protected
- Pump weight 2510 6 kg, 2511 8 kg