



ŞAHİN DALGIÇ  
MOTOR POMPA

## AKILLI TİP OTOMATİK HİDROFOR POMPASI



1 -2 Katlı Tek DaireHidroforu Susuz  
Kalinca Otomatik 6 Dakika Sonra Durma  
Özelliği

### AKILLI TİP OTOMATİK HİDROFOR POMPASI - AUTOMATIC INTELLIGENT TYPE BOOSTER PUMP

| Pompa Model<br>Pump Model | Güç Power |     |     | Pompa Pump<br>Bore |                   | Basılan Su (Debi)         |     |    |     |     |     |     |
|---------------------------|-----------|-----|-----|--------------------|-------------------|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|                           |           |     |     |                    |                   | Q ( m³ / saat )           |     |    |     |     |     |     |
|                           | Hp        | Kw  | V   | Giriş<br>Suction   | Çıkış<br>Delivery | 0                         | 0,6 | 1  | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
|                           |           |     |     |                    |                   | Basma Yüksekliği (Hm) mss |     |    |     |     |     |     |
| ŞDP 16 PHJ                | 0,55      | 0,4 | 220 | 1"                 | 1"                | 35                        | 31  | 25 | 23  | 20  | 17  | 8   |

- Maksimum ortam sıcaklığı +50 °C
- Maksimum su sıcaklığı +80 °C
- Maksimum emiş 6-7 metre
- Pirinç fanlı
- Termik korumalıdır
- Krom milli ve paslanmaz yataklıdır
- Susuz kalınca 6 dakika içinde otomatik durma özel
- Pompa ağırlığı ŞDP 16 PHJ 9,8 kg

- Maximum ambient temperature +50 °C
- Maximum liquid temperature up to +80 °C
- Maximum suction lift up to 6-7 meter
- Brass impeller
- Thermal protected
- Stainless steel shaft and channel
- Automatic stop in 6 minutes without water
- Pump Weight ŞDP 16 PHJ 9,8 kg