

ŞDP

ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA

ELEKTRONİK VE MEKANİK SIVIÇLİ SICAK SU POMPASI



ELEKTRONİK SIVIÇLİ SICAK SU POMPASI - HOT WATER BOOSTER PUMPS WITH ELEKTRONIC SWITCH

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Watt	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)						
					0	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,3
ŞDP 11 RS12	120	220	1/2"	1/2"	Basma Yüksekliği (Hm) mss						
					9	8	7	6	5	3,5	3
ŞDP 12 RS20	275	220	1"	1"	Basma Yüksekliği (Hm) mss						
					0	0,4	0,8	1,6	1,8	2,4	2,7
ŞDP 12 RS20	275	220	1"	1"	13	12	11	10	9	7	5

- Maksimum su sıcaklığı +110 °C
- Emiş özelliği yoktur
- Sessiz çalışır
- Pompa ağırlığı ŞDP 11 RS12 2,9 kg , RS20 5,3 kg
- Maximum liquid temperature up to +110 °C
- There is no suction
- Low noise
- Pump Weight ŞDP 11 RS12 2,9 kg ,RS20 5,3 kg



MEKANİK SIVIÇLİ SICAK SU POMPASI - HOT WATER BOOSTER PUMPS WITH MECHANIC SWITCH

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Watt	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)						
					0	0,4	0,6	0,8	1	1,3	1,5
ŞDP 15 TSP60	260	220	3/4"	3/4"	Basma Yüksekliği (Hm) mss						
					16	15	14	12	9	7	5

- Maksimum su sıcaklığı +100 °C
- Emiş özelliği yoktur
- Pompa ağırlığı ŞDP 15 TSP60 5 kg
- Maximum liquid temperature up to +100 °C
- There is no suction
- Pump Weight ŞDP 15 TSP60 5 M165 R165 kg



MEKANİK SIVIÇLİ SICAK SU POMPASI - HOT WATER BOOSTER PUMPS WITH MECHANIC SWITCH

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Watt	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)						
					0	1	1,3	1,6	2	2,5	2,8
ŞDP 17 PLX	200	220	3/4"	3/4"	Basma Yüksekliği (Hm) mss						
					15	12	11	10	9	7	5

- Maksimum su sıcaklığı +100 °C
- Maksimum emiş 4 metre
- Paslanmaz fanlı
- Pompa ağırlığı ŞDP 17 PLX 13,2 kg
- Maximum liquid temperature up to +100 °C
- Maximum suction lift up to 4 meter
- Stainless steel impeller
- Pump Weight ŞDP 17 PLX 13,2 kg



PASLANMAZ MİLLİ SICAK SU POMPASI - STAINLESS STEEL SHAFT HOT WATER PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)						
					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
ŞDP 40M PH70	1	0,75	1"	1"	Basma Yüksekliği (Hm) mss						
					46	44	38	30	24	16	10

Kalip Makinalarında Sıcak Su Basma Özelliği +200 °C

- Maksimum su sıcaklığı +200 °C
- Maksimum emiş 6 metre
- Pirinç fanlı,termik korumalı,F class
- Pompa ağırlığı ŞDP 40M 10 kg
- Maximum liquid temperature up to +200 °C
- Maximum suction lift up to 6 meter
- Brass impeller,thermal protected,Fclass
- Pump weight ŞDP 40M 10 kg



MEKANİK SIVIÇLİ SICAK SU POMPASI - HOT WATER BOOSTER PUMPS WITH MECHANIC SWITCH

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Watt	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m³ / saat)						
					0	1,2	2,4	3	3,6	4	4,8
ŞDP 22	370	220	1"	1"	Basma Yüksekliği (Hm) mss						
					20	19,5	19	18	17	16,5	15

- Maksimum su sıcaklığı +100 °C
- Maksimum emiş 4 metre, Paslanmaz fanlı
- Maximum liquid temperature up to +100 °C
- Max. suction lift up to 4 meter,Stainless steel impeller