



ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

PASLANMAZ ÇELİK YAĞ TRANSFER POMPALARI



KENDİNDEN EMİŞLİ İKİ YÖNLÜ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI - SELF PRIMING TWO - WAYS STAINLESS STEEL CASING OIL TRANSFER ELECTRIC PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)						
						0	0,6	0,9	1,2	1,8	3	3,4
ŞDP 2515 (2850 d/d)	0,6	0,45	220	3/4"	3/4"	18	13	10	8	4		
ŞDP 2516 (1450 d/d)	1,1	0,8	220	1 1/4"	1 1/4"	14	13	12	11	9	5	4

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 6 metre
- Paslanmaz çelik fan ve pompa gövdesi
- Meyve suları, sirke, yağ ve şarap v.b. Gibi sıvı transferinde kullanılır
- Pompa ağırlığı ŞDP 2515 - 5 kg , ŞDP 2516 - 11 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 6 meter
- Stainless steel impeller , pump casing
- It is used for transferring of liquids such as juices , vinegar , oil and wine
- Pompa weight ŞDP 2515 - 5 kg , ŞDP 2516 - 11 kg