



ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

KESON KUYU POMPALARI



PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI - SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)				
				0		2	8	10	14	18
ŞDP 102	1	0,75	220	2"	15	14,5	13	12	8	2,5
ŞDP 120 (INOX)	1	0,75	220	2"	15	14,5	13	12	8	2,5

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği : 8 metre
- Yüksek krom alaşımlı fan
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 5 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa ağırlığı : 18 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth : 8 m
- High chrome alloy impeller
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 5 mm
- Long - lasting durability
- Insulation class F
- Pump weight : 18 kg



KOMPLE PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI-SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)				
				0		2,5	4	5	6	8
ŞDP 114	1	0,75	220	1 1/4"	53	40	25			
ŞDP 103	1,5	1,1	220	1 1/4"	66	60	54	49	42	20,5
ŞDP 104	2	1,5	220	1 1/4"	77	70	63	57	49	24
ŞDP 111	2	1,5	380	1 1/4"	88	80	72	65	56	28

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği : 15 metre
- Fan ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Kablolu,panolu ve flatörlüdür (380 V hariç)
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor izolasyon sınıfı F
- Pompa ağırlığı : ŞDP -114,ŞDP -103: 17,19,5 kg
- Pompa ağırlığı : ŞDP -104,ŞDP -111 : 22,5,23 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth : 15 m
- İmpeller and diffusör is stainless steel
- With plug,control box and float switch(without 380 v)
- Maximum solid passage 2 mm
- Long -lasting durability
- Insulation class F
- Pump Weight : ŞDP -114,ŞDP -103 : 17,19,5 kg
- Pump weight : ŞDP -104,ŞDP -111 : 22,5,23 kg



YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI-SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	Q (m ³ / saat)				
				1,5		5	8	10	12	14
ŞDP SPA 105	1,5	1,1	220	2"	30	26	21	16	11	5
ŞDP SPA 106	2	1,5	220	2"	40	35	27	21	13	5
ŞDP SPA 113	2,5	1,8	220	2"	52	46	37	30	20	6

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Döküm fanlıdır.Pompalar kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa ağırlığı : ŞDP -105,106,113 : 23,28,5,31,5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Cast iron impeller,Pump with olog and float switch
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump weight : ŞDP-105,106,113 : 23/28,5/31,5 kg