



ŞAHİN DALGIÇ  
MOTOR POMPA

## DOMESTİK AMAÇLI DALGIÇ POMPALAR



### 4" 30 METRE KABLOLU VE PANOLU PAKET DALGIÇ POMPALAR - 4" SUBMERSIBLE PUMPS WITH 30 METER CABLE AND CONTROL BOX

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Çıkış Delivery	Q ( m <sup>3</sup> / saat )				
				0		2	3	4	5,5	8
ŞDP 121	0,75	0,55	220	1 1/4"	46	41	30	21		
ŞDP 122	1	0,75	220	1 1/4"	58	52	48	39	15	
ŞDP 123	1,5	1,1	220	1 1/4"	77	70	68	55	22	
ŞDP 124	2	1,5	220	1 1/4"	100	90	85	70	26	
ŞDP 125	2	1,5	220	2"	75	70	68	58	53	27

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Fan ve difüzörler plastiktir
- Yağ soğutmalı ve sarılabılır motorlu,Flatörsüz
- Pompa ağırlığı : ŞDP 121/122 : 11,7/13,6 kg
- Pompa ağırlığı : ŞDP 123/124/125 : 16,7/18/17 kg
- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- İmpeller and diffüsör is plastic
- Oil-cooled rewindable motor,Withour float switch
- Pump Weight : ŞDP 121/122 : 11,7/13,6 kg
- Pump Weight : ŞDP 123/124/125 : 16,7/18/17 kg

### 4" SÜRTME FANLI TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR - 4" SUBMERSIBLE PERIPHERAL PUMPS FOR CLEAN WATER

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Çıkış Delivery	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				0	0,5	1	1,5	2	2,4	
ŞDP 126	1	0,75	220	1"	55	50	40	29	16	5
ŞDP 127	1,5	1,1	220	1"	85	78	58	39	20	8

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Fanlar bronz'dur
- 15 metre kablolu ve panoludur
- Kumlu kuyularda kullanıma uygun değildir
- Yağ soğutmalı ve sarılabılır motorlu
- Flatörsüz
- Pompa ağırlığı : ŞDP 126/127 : 12,4/16,5 kg
- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- İmpeller is brass
- 15 meter cable and control box
- Not suitable for use in sandy wells
- Oil-cooled rewindable motor
- Without float switch
- Pump Weight : ŞDP 126/127 : 12,4/16,5 kg

### 3" DALGIÇ POMPA - 3" SUBMERSIBLE PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Çıkış Delivery	Basılan Su (Debi)					
	Hp	Kw	V		Q ( m <sup>3</sup> / saat )					
				0	1	2	2,4	3	3,6	
ŞDP 131	1	0,75	220	1"	84	79	67	61	46	27
ŞDP 135	1	0,75	220	1"	103	84	75	60	49	30

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Fan ve difüzörler plastiktir
- Kontrol panoludur
- Kumlu kuyularda kullanıma uygun değildir
- Yağ soğutmalı ve sarılabılır motorlu
- Flatörsüz
- ŞDP 135 modeli panolu ve 15 m kabloludur
- Pompa ağırlığı : 14,5 kg
- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- Impeller and diffüsör is plastic
- With control box
- Not suitable for use in sandy wells
- Oil-cooled rewindable motor
- Without float switch
- ŞDP 135 model with control box and 15 m cable
- Pump Weight : 14,5 kg