



ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

KESON KUYU POMPALARI



TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI - SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Q (m ³ / saat)									
	Hp	Kw	V	Çıkış Delivery	0	1	2	3	4	6
ŞDP 97	0,5	0,37	220	1"	18	16	15	13	12	8

-Pompa ağırlığı : 9 kg

-Pump weight : 9 kg



TEK FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI - SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Q (m ³ / saat)									
	Hp	Kw	V	Çıkış Delivery	0	1	2	3	4	6
ŞDP 98	1	0,75	220	1"	35	32	30	29	28	23

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Alüminyum fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa ağırlığı : 15,6 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 m
- Aluminum impeller
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump weight : 15,6 kg



DÖRT FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI - SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Q (m ³ / saat)									
	Hp	Kw	V	Çıkış Delivery	0	1,5	3	3,5	4,5	6
ŞDP 192	1	0,75	220	1"	40	36	30	27	20	6

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Alüminyum sargılıdır
- Plastik fanlıdır . Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa ağırlığı : 8 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Aluminum winding
- Plastic impeller . With plug and float switch
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump weight : 8 kg



DÖRT FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI - SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
	Q (m ³ / saat)									
	Hp	Kw	V	Çıkış Delivery	0	1	2	3	4	6
ŞDP 119	1	0,75	220	1"	50	42	34	25	14	

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Pompa ağırlığı : 8 kg

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth: 5 m
- Plastic impeller
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 2 mm
- Pump weight : 8 kg