



# ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

## ENDÜSTRİYEL TİP 2900 d/d ÇAMUR POMPALARI



### ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI KARİŞTİRİCİLİ ÇAMUR POMPALARI -INDUSTRIAL WASTE WATER SLURRY PUMPS FOR LONG - LASTING DURABILITY - 2900 rpm

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Basılan Su (Debi)							
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Q ( m <sup>3</sup> / saat )							
						0	10	20	25	30	50	60	85
ŞDP 170	2	1,5	380	41	2"	20	17	12	8				
ŞDP 171	3	2,2	380	44	2"	25	23	19	10				
ŞDP 172	5	3,7	380	69	3"	30	27	24	22	20	11	4	
ŞDP 173	5	3,7	380	70	4"	18	17,5	17	16,5	16	13	11	4

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği : 15 metre
- ŞDP 170,171,172,173 : 25 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımlıdır
- İzolasyon sınıfı F
- Pompa yatay olarak çalıştırılabilir
- Maksimum partikül çapı : 30 mm
- ŞDP 170,171,172,173 Modelleri : 10 mm
- 2900 d / dk 4 kutupludur

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth : 15 m
- ŞDP 170,171,172,173 Model is : 25 m
- İmpeller is high chrome alloy
- İnsulation class F
- Pump can be operated horizontally
- Maximum solid passage : 30 mm
- ŞDP 170,171,172,173 Model is : 10 mm
- Motor speed 2900 rpm 4 poles

#### UYGULAMA ALANLARI

- İnşaatlar,taş ocakları,
- Kömür ocakları,mermer ocakları,
- Kum ocakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Barajlar , hayvan çiftlikleri

#### APLICATION

- Construction ,quarries
- Coal mines,marbel quarries
- Sand quarries
- Sewage treatment plants
- Barrage , livestock farms