



# ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

## ENDÜSTRİYEL TİP 1450 d/d ÇAMUR POMPALARI

www.sahindalgicpompa.com

info@sahindalgicpompa.com



### ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI - 1450 d/dk - INDUSTRIAL WASTE WATER SLURRY PUMPS FOR LONG - LASTING DURABILITY - 1450 rpm

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump		Basılan Su (Debi)							
	Hp	Kw	V	Ağırlık Weight	Çıkış Delivery	Q ( m <sup>3</sup> / saat )							
						0	12	20	42	56	72	84	100
ŞDP 161	5,5	4	380	119	3"	Basma Yüksekliği (Hm) mss							
						16	15	14	12	10	8	6	2
ŞDP 162	8	6	380	151	4"	0	18	46	70	90	100	120	140
						0	36	48	76	96	112	126	170
ŞDP 163	12	9	380	183	6"	22	21	20	18	16	14	12	2
						0	120	160	200	240	270	320	360
ŞDP 164	20	15	380	278	8"	22	19	18	16	14	12	11	3
ŞDP 165	30	22	380	434	8"	32	28	26	23	20	18	11	3

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği : 15 metre
- ŞDP 170,171,172,173 : 25 metre
- Fanlar yüksek krom alaşımıdır
- İzolasyon sınıfı F
- Pompa yatay olarak çalıştırılabilir
- Maksimum partikül çapı : 30 mm
- ŞDP 161,162,163,164,165 Modelleri : 30 mm
- 1450 d / dk 4 kutupludur

- Maximum liquid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth : 15 m
- ŞDP 170,171,172,173 Model is : 25 m
- İmpeller is high chrome alloy
- İnsulation class F
- Pump can be operated horizontally
- Maximum solid passage : 30 mm
- ŞDP 161,162,163,164,165 Model is : 30 mm
- Motor speed 1450 rpm 4 poles



#### UYGULAMA ALANLARI

- İnşaatlar,taş ocakları,
- Kömür ocakları,mermer ocakları,
- Kum ocakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Barajlar , hayvan çiftlikleri

#### APLICATION

- Construction ,quarries
- Coal mines,marbel quarries
- Sand quarries
- Sewage treatment plants
- Barrage , livestock farms